

Serie 4.0



RIESGO ALTO
Ladrón profesional

Puerta de seguridad CLASE 4 según norma UNE-EN 1627: 2011 de resistencia a la efracción certificada por AENOR, con aislante térmico y acústico de serie para satisfacer las necesidades de seguridad y confort de los clientes más exigentes

Recomendada para:

Viviendas localizadas en zonas residenciales clase media/alta con independencia de la densidad de vecinos y los periodos de ocupación de las mismas.



Garantía



Producto Certificado



Marcado CE



Clase 3



200.000 ciclos



38 dB




Clase 3



2,1 W/m²K



Clase C4



- Blindaje estructural de acero con chapa doble cara (chapa cierre 0,8 mm).
- 5 nervios transversales.
- Refuerzos perimetrales (superior/inferior) tipo L.
- Bandeja cerrojos/pernios tipo U.



- Cerradura de alta seguridad cilindro ensayada según UNE-EN 12209.



- Cilindro de seguridad (5 llaves incopiables)
- Antibumping, antiextracción, antiganzua y antitaladro
- Puente anti-rotura
- 12 pitones



- Protector de acero abocardado 50 Ø GRADO 4 UNE-EN 1906 máxima clasificación frente a la efracción.



- Chapa Manganeseo 2,0 mm



- 2 Cerrojos triples 3 bulones 18ø x 120 mm



- Lana de Roca



- Cortavientos inferior puerta



- Pieza solapada parte inferior puerta



- Manivela y herraje de serie (Modelo Omega)



Foto puerta modelo 400 con protector familiar