

Serie 3.0 basic



RIESGO BAJO
Ladrón oportunista

Puerta de seguridad CLASE 3 según la norma UNE-EN 1627:2011 de resistencia a la efracción certificada por AENOR y que cuenta con aislante térmico y acústico de serie para satisfacer nuestras necesidades de seguridad y confort.

Recomendada para:

Viviendas y/o negocios localizados en zonas residenciales de clase media, en edificios con alta densidad de vecinos y trasiego de personas (4 o más viviendas por planta) y cuya ocupación es continua a lo largo del día y del año.



Garantía



Producto Certificado



Marcado CE



Clase 3



200.000 ciclos



38 dB




Clase 3



2,1 W/m²K



Clase C4



- Blindaje estructural de acero con chapa doble cara (chapa cierre 0,8 mm).
- 3 nervios transversales.
- Refuerzos perimetrales (superior/inferior) tipo L.
- Bandeja delantera tipo U.
- Bandeja trasera tipo L.



- Cerradura de alta seguridad cilindro ensayada según UNE-EN 12209.




- Cilindro de seguridad (5 llaves)
- Antibumping, antiextracción, antiganzua y antitaladro
- 11 pitones



- Escudo Protector máxima seguridad antitaladro



- Chapa Manganese 1,0 mm



- 2 Cerrojos dobles 2 bulones 18ø x 120 mm



- Lana de Roca



- Cortavientos inferior puerta



- Pieza solapada parte inferior puerta



- Manivela y herraje de serie (Modelo Omega)



Foto puerta modelo 300B